Pos. 1 Fertig-Einhausung M VB

Variante Vollblech
gemäß Datenblatt "Die Fertig-Einhausung"

Außenabmessungen:
Stützenaußenkante: B x T = 4.160 x 3.150 mm
Dachfläche: 4.200 x 3.345 mm
Lichte Höhe bis UK Pfette vorn: 2.364 mm
Systemhöhe = LH bis UK Pfette hinten: 2.260 mm
Gesamthöhe vorn: 2.600 mm
Höhenangaben bei einer Überpflasterungshöhe von 150 mm ab OK FF

Grundkonstruktion:
Sendzimirverzinkte und pulverbeschichtete Stützen RR 80x40, auf den Ecken QR 80x80 im Modulraster mit unbeschichteten, feuerverzinkten Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitigen Fundamenten.
Pulverbeschichtete Auskreuzungen in Seiten- und Rückwand von innen verschraubt.

Seitenverkleidung:
Vollblech: Vierseitig gekantete, sendzimirverzinkte und pulverbeschichtete Vollbleche, Materialstärke 1 mm, von innen zwischen den Stützen verschraubt.

Tür:
2-flügelige Drehtür A+A, mittig in der Front angeordnet, Türfüllung Vollblech.
Rohrrahmen aus sendzimirverzinkten, pulverbeschichteten QR 40x40 und RR 60x40 ausgestattet mit einem Rohrrahmenschloss, vorgerichtet für Drückergarnitur (Artikel wählen).

Querriegel 40x40 oberhalb der Türflügel.
Öffnungsmaße LB x LH: 1.950 mm x 2.220 mm

Pultdach:
Tragende Stahl-Trapezprofile, TRP100-275
Dachneigung 2° auf sendzimirverzinkten, pulver-
beschichteten Dachträgern QR 80x80 verschraubt.
Dachoberseite: ähnlich RAL 9006 Weißaluminium
Unterseite: grauer Schutzlack

Attika:
4-seitig umlaufende pulverbeschichtete Attika,
Höhe 170 mm, seitlich mit dem Dachgefälle
mitlaufend.

Entwässerung:
Regenrinne, Fallrohr mit Bogen in Titanzink.
inkl. Befestigungselemente.

Pulverbeschichtung:
RAL 7016 glatt-glänzend

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Hersteller:
Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co.KG
Prinz-Eugen-Straße 11
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Pos. 2 Beschlag Drehknauf-Drehknauf
Zulage Edelstahl-Garnitur mit Drehknauf
auf der Türinnen- und -außenseite.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 3 Beschlag Knauf-3kant-Drehknauf
Zulage Edelstahl-Garnitur mit feststehendem,
gekröpftem Knauf + Dreikant auf der Außenseite und
Drehknauf auf der Innenseite.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 4 Beschlag Knauf-Drehknauf
Zulage Edelstahl-Garnitur mit feststehendem
gekröpftem Knauf auf der Außenseite und Drehknauf
auf der Innenseite.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 5 Gründach FEH M
bestehend aus fertig begrünten Vegetationsmatten,
Schutz- und Speichervlies auf verzinktem Stahl-
gewebe.
Aufbauhöhe Dachbegrünung ca. 40 mm,
erhöhte Attika ca. 50 mm inklusive.
Abmessungen ca.: 4.240 x 3.300 mm

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 6 Rammschutz FEH M
aus unbehandelter Douglasie, 30x250 mm.
waagerecht innen an der Trennwand montiert.
Im Bereich der Schiebetürelemente ausgespart.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 7 Solar-LED-Lampe
Bestehend aus Leuchtmittel mit Bewegungsmelder und Solarpanel.
Die Montage der Lampe erfolgt innen oder außen an einer Stütze. Das Solarpanel wird auf dem Dach im Bereich der Attika befestigt und muss nach Süden ausgerichtet werden.
Leuchtmittel: 8 LEDs, Lichtstrom ca. 350 lm, bis 110 Minuten Leuchtdauer bei vollgeladenen Akkus, Reichweite des Bewegungsmelders max. 10 m.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 8 Fahrradparker HAARLEM E 360
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl
Radabstand Standard 360 mm
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Pos. 9 Fahrradparker HAARLEM 400
Hoch-Tief, aus feuerverzinktem Rund-Winkelstahl
Radabstand 400 mm
Die Montage erfolgt auf dem FFB.

MENGE: ..... EINHEIT: Stck EP: ..... GP: .....

Technische Änderungen vorbehalten